

取引先情報登録結果ファイル

概要  
取引先情報登録結果ファイル。取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイルのフォーマット。

基本情報	利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	CSV
	プロトコル	HTTP	デリミタ	カンマ区切り
			改行コード	CR+LF

繰り返しルール	データレコード・・・取引先情報単位	必須欄 ‘○’ 必須 ‘△’ 任意、または条件により設定されることがある ‘-’ 設定なし(初期値を設定)
---------	-------------------	--

備考  
取引先情報登録ファイル(CSV形式)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。  
なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなった項目については、値を設定しない。  
ソートに関しては下記の通りとする  
<データレコードソート(繰り返しルール①)>  
①登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順)  
※ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。  
※集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。

ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-
2	○	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	○	-	1	1:取引先レコード
3	○	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	△	-	-	-
4	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	△	-	-	-
5	○	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-
6	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	△	-	-	-
7	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	△	-	-	-
8	○	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)
9	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	△	-	-	右詰め残り前ZERO
10	○	登録名	データレコード	全角	60	120	△	-	-	-
11	○	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	△	-	-	-
12	○	金融機関名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-
13	○	支店名	データレコード	全角	100	200	△	-	-	-
14	○	取引先グループID01	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
15	○	取引先グループID02	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
16	○	取引先グループID03	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
17	○	取引先グループID04	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
18	○	取引先グループID05	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
19	○	取引先グループID06	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
20	○	取引先グループID07	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
21	○	取引先グループID08	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
22	○	取引先グループID09	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
23	○	取引先グループID10	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
24	○	取引先グループID11	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
25	○	取引先グループID12	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
26	○	取引先グループID13	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
27	○	取引先グループID14	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
28	○	取引先グループID15	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
29	○	取引先グループID16	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
30	○	取引先グループID17	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
31	○	取引先グループID18	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
32	○	取引先グループID19	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属
33	○	取引先グループID20	データレコード	半角数字	1	1	△	-	-	0:非所属 1:所属



項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
74	○	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	○	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	○	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	○	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	○	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	○	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	○	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	○	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	○	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	○	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	○	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	○	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	○	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	○	登録状況	データレコード	半角数字	1	1	○	-	-	0:正常 1:正常(ワーニング有) 2:エラー 3:口座未確認
88	○	エラーコード1	データレコード	半角英数字	10	10	△	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設定する。
89	○	エラー情報1	データレコード	全角	200	400	△	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、項番88「エラーコード1」に該当するメッセージを設定する。
90	○	エラーコード2	データレコード	半角英数字	10	10	△	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エラーコード」を設定する。
91	○	エラー情報2	データレコード	全角	200	400	△	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、項番90「エラーコード2」に該当するメッセージを設定する。
92	○	改行コード	データレコード	-	2	2	○	-	CR+LF	-